

Beskrivning

304V/316V är en mjuktätande fjäderbelastad backventil med gänganslutning i rostfritt/syrafast stål, utvecklad för bl.a. ånga, hetvatten och gaser.

1. Specialdesignad ventiltallrik och ventilsäte.
2. Korrosionsbeständiga spindelstyrningar för säker och tillförlitlig drift.
3. Ventiltallrik och säte i syrafast stål.
4. Hög arbetstemperatur.
5. Byggmått enligt DIN-standard.
6. PN16 / 200°C
7. Mjuktätande med Viton-gummi



Specifikationer

Typ	304V/316V
Anslutning	Gängad
Dimension - inlopp/utlopp	R 8 - R 100
Max. Arbetstemperatur	200 °C
Max. Arbetstryck	16 bar

Materialspecifikationer

Beskrivning	Material	DIN
Ventilhus	Rostfritt / syrafast stål	AISI 304 / AISI 316
Ventilsäte	Rostfritt / syrafast stål	1.4122
Ventiltallrik	Rostfritt / syrafast stål	1.4401
Ventilspindel	Rostfritt / syrafast stål	1.4021
Spindelstyrningar	Teflon	PTFE
Fjäder	Rostfritt / syrafast stål	1.4310

Ventilen kan beställas i andra utföranden och material.